

1500 Impresora de Matriz de Punto

Alto rendimiento en impresión de documentos



Tally
DASCOM

La impresora de matriz de punto de rango medio Tally DASCOM 1500 está diseñada para aplicaciones donde el paso continuo y manejo flexible del papel es requerido.

Fácil carga de papel desde la parte inferior o posterior de la impresora.

Para un control preciso de papel y permitir la alimentación de formas continuas, el tractor de empuje también puede ser usado como tractor de arrastre.

- Velocidad de impresión hasta 500 cps (caracteres por segundo).
- 80 columnas.
- Alimentación de papel por tractor de arrastre e inserción manual; ideal para facturas, reportes y documentos de oficina en general (formas continuas, numeradas, hojas sueltas, hojas con membrete, etc.).
- Confiable y durable.
- Conectividad USB y Paralelo cómo estándar, Serial e Ethernet opcional.
- Cambio de cinta rápido, limpio y amigable; en su tipo es de las cintas de más larga duración.

Con las interfases USB y Paralelo con cambio automático cómo estándar y las interfases Serial e Ethernet opcionales, esta nueva impresora matricial ofrece una solución rentable.

Con altas velocidades de impresión de hasta 500 caracteres por segundo y la capacidad de manejar diferentes tipos de medios de comunicación impresos, incluyendo etiquetas, facturas, informes y formularios multi-parte, es muy adecuada para aplicaciones de oficina, incluyendo ventas al por menor, gobierno local, salud, almacenamiento y distribución.

Configuración disponible:

- 1500 versión estándar con interfases USB y Paralelo

1500 Impresora de Matriz de Punto

Velocidad de impresión	Calidad borrador (Draft): 400 cps / 500 cps ; LQ: 133 cps / 160 cps a 10 cpp / 12 cpp
Cabezal	24 agujas
Resolución	Hasta 360 x 360 ppp
Rendimiento	395 páginas por hora (ECMA 132)
Densidad de carácter	10, 12, 15, 17.1, 20 cpp
Densidad de Línea	1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 lpp
Vida del Cabezal de Impresión	400 Millones de caracteres
Memoria	256Kb
Conectividad Estandar	Paralelo (Bidireccional) , USB 2.0 Serial (RS-232) e Ethernet son opcionales (instalables por el usuario)
Emulaciones Estandar	IBM Proprinter XL24E, Epson ESC/P2
Fuentes	Borrador, Borrador condensado, Roman, Sans Serif, Prestige, Courier, Script, Orator, Gothic, Souvenir, OCR-B, OCR-A y 10 Códigos de Barras
Consumibles	Cinta negra con rendimiento de 7 millones de caracteres
Manejo de Papel Estandar	Tractor de empuje (posterior) o tractor de arrastre (frontal), fricción para hojas sueltas
Numero de Copias	1 original + 4 copias
Tipos de Papel	Formas continuas, formas multi-partes y hojas sueltas
Peso del papel	60 - 120 g/m ²
Tamaño de Papel	Ancho: de 67 a 254 mm
Peso Físico	6,5Kg
Tamaño Físico	(Alto x Ancho x Profundidad): 398 X 330 X 135 mm
Voltaje	120V AC ó 230V AC 50/60Hz
Consumo de Voltaje	51W imprimiendo; <7W en reposo
Ciclo de Trabajo recomendado	20.000 páginas por mes
Confiabilidad (MTBF)	20.000 horas
Controladores	Windows 2000 / XP/Vista / 7 y Server 2003/2008
Temperatura	+10°C a +40°C
Humedad	20% a 85% (sin condensación)
Nivel de Ruido	52dB(A) en modo silencioso
Garantía	1 año en centro de servicio

Nota: Para aplicaciones OCR es recomendable que se consulten y prueben primero los ejemplos que provee Dascom antes de la compra. El tipo de papel es muy variable y debe ser probado antes de la compra. El rendimiento del consumible y su vida útil es considerando el uso bajo condiciones normales de operación.

DASCOM Americas Corporation
 CASA MATRIZ
 421 West Main Street
 Waynesboro, Virginia
 USA 22980-3606
 Tel: +1 877 434 1377 – Fax: +1 877 334 0549
 info.us@dascom.com – www.dascom.com

DASCOM Americas Corporation
 OFICINA DE VENTAS - LATINOAMÉRICA
 1819 SE 17 Street
 Fort Lauderdale, Florida
 USA 33316
 Tel: +1 954 644 8710 – Fax: +1 954 767 8225
 info.la@dascom.com – www.dascomamericas.com

IMPRESORAS DE MATRIZ SERIAL 
 IMPRESORAS MÓVILES 
 IMPRESORAS PLANAS 
 IMPRESORAS TÉRMICAS 