

T2380

Alto rendimiento para ambientes rudos de operación



Tally

Excelencia sin igual, es la expresión que define a la poderosa impresora DASCOM T2380, construida para ser productiva en los ambientes más rudos de trabajo. Diseñada con tecnología de alto nivel, su cabeza de impresión de 24 agujas asegura un óptimo rendimiento operando de forma confiable con los sistemas operativos de última generación.

En este Caballo de Batalla, los usuarios que necesitan alta confiabilidad y rendimiento de 100% inclusive en aplicaciones de Misión Crítica, encuentran la calidad de impresión que requieren y la relación costo beneficio más productiva para equipos de su tipo por su bajo costo de operación.

- Amplio rango de funciones automáticas que reducen al mínimo la intervención del usuario
- Ideal para aplicaciones e impresión Bajo Demanda Alto rendimiento para ambientes rudos de operación (On Demand) e impresión por lotes (Batch)
- No produce desperdicio de formas, no pierde la primera hoja por carga o ajuste del papel
- El recorrido del papel en forma recta hace amigable la carga de formas y elimina el riesgo de atascos de papel.
- Conectividad estándar: Paralelo y Ethernet
- Interfases opcionales: Serial RS232; Coaxial/Twinaxial; IPDS
- Compatible con la mayoría de Sistemas Operativos incluidos Windows, UNIX, DOS, SAP R3 y otros

La DASCOM T2380 es totalmente compatible con Microsoft Windows y las aplicaciones que trabajan con estos Sistemas Operativos, así como con otras aplicaciones y Sistemas Operativos para ambientes multiusuario.

Su operación automatizada en conjunto con el sencillo recorrido del papel, reducen el riesgo de atasco de papel y reducen al mínimo la intervención del usuario.

Configuraciones disponibles:

- **T2380**
- **T2380 IGP** con soporte IGP/PJL
- **T2380 2T** con tractor posterior adicional

T2380

Velocidad de Impresión	10, 12 cpp: Alta Velocidad Borrador 800, 1000 cps; Borrador 667, 800 cps; Cercano a Letra de Calidad 222, 267 cps
Rendimiento	627 páginas por hora (ECMA 132)
Densidad de Caracteres	5, 6, 7.5, 8.6, 10, 12, 15, 17.1, 20 cpp (Depende de la emulación)
Densidad de Línea	2, 3, 4, 6, 8, 12 lpp
Vida de la Cabeza de Impresión	750 millones de caracteres (En Modo Borrador)
Memoria (Búfer de entrada)	128Kb
Conectividad Estándar	Paralelo bidireccional más Ethernet 10/100BaseT con buffer de 128Kb
Conectividad Opcional	Serial RS232, Twinax/Coax, Ethernet IPDS
Emulación Estándar	IBM® Proprinter, Epson® LQ (ESC P/2), Genicom ANSI, MTPL + Barcode/LCP
Emulación Opcional	PCL3 (rugged writer), IGP/PJL
Fuentes	Alta Velocidad Borrador, Borrador Copia, Courier, Roman, Sans Serif, Prestige, Script, Orator, Gothic, Souvenir, Kix/Royal, OCR A, OCR B, 22 Código de Barras y LCP escalable
Consumibles	Cinta Negra para 20 millones de caracteres
Manejo de Papel Estándar	Tractor de empuje con detección automática de papel y AGA; 2do tractor de empuje trasero solo en T2380-2T
Manejo de Papel opcional	2do tractor frontal instalable por el usuario, pedestal para alimentación de papel, canastilla para alimentación de papel, dispositivo para corte de papel
Tipo de Papel	Formas Continuas
Peso del Papel	Tractor frontal máximo 120g/m ² forma sencilla
Tamaño de Papel	Longitud: 3" (76mm) min, 22" (559 mm) máx; Ancho: 3" (76mm) min, 16,5" (419 mm) máx
Peso Físico	Aproximado 45,6 lbs (20,7kg)
Tamaño Físico	24.5" x 11" x 17" (623 x 280 x 432 mm) (Ancho x Alto x Profundidad)
Voltaje	120V/230V
Consumo de Voltaje	70W imprimiendo
Rendimiento	50.000 páginas por mes
Número de Copias	Hasta 1 original y 6 copias; maneja 2 formularios a la vez con tractor posterior de T2380
Confiabilidad MTBF	15.000 horas
Controladores	Windows 9x/ME, 2000, 2003 Server, NT, XP, Vista
Temperatura	+10° a +35°C
Humedad	20% a 80%
Nivel de Ruido	59dB(A)
Garantía	90 días en sitio
Opción 1	2do tractor frontal instalable por el usuario, pedestal para alimentación de papel, canastilla para alimentación de papel, dispositivo para corte de papel

DASCOM Americas Corporation

421 West Main Street

Waynesboro, Virginia

USA 22980-3606

Tel: +1 877 434 1377 – Fax: +1 877 334 0549

info.us@dascom.com – www.dascom.com

IMPRESORAS DE MATRIZ SERIAL

IMPRESORAS MÓVILES

IMPRESORAS TÉRMICAS

IMPRESORAS DE MATRIZ DE LÍNEA

IMPRESORAS LÁSER