

MIP480

De alta velocidad y fácil de utilizar, es la impresora móvil más recomendable para la entrega en sitio de Notas de Venta, Facturas y otros documentos emitidos por dispositivos móviles



Tally

- La Impresora móvil de impacto más rápida disponible en la actualidad para el uso en camiones de reparto
- De construcción robusta
- Fácil cambio de cinta
- Interfaces: Serial RS232, Paralelo, USB 2.0 y Bluetooth
- Fácil carga de papel
- Soporta formularios continuos de varias formas y tamaños
- 12 a 24 voltios nominales para la compatibilidad con una amplia gama de marcas y modelos de camiones
- Los accesorios necesarios para su instalación están disponibles (soportes, cables, adaptador de alimentación 110/230V)

La MIP480 es una impresora móvil de impacto, diseñada para la entrega de facturas, notas de venta y otros documentos impresos en camionetas y camiones comerciales de reparto y entrega en sitio. La compatibilidad con sistemas diseñados para dispositivos móviles (handhelds) utilizados por vendedores y repartidores es completa. Con alimentación nominal de 12 – 24V, es ideal para la operación en camiones donde puede ser conectada a la batería del vehículo con un adaptador de corriente disponible. La combinación de flexibilidad, velocidad y operación confiable, da como resultado una excepcional impresora ideal para rutas de entregas y otras aplicaciones móviles. Su resistencia está asegurada por su MTBF de 15.000 horas y 2 millones de caracteres de la cabeza de impresión. La vida de las cintas puede ser de hasta seis meses en la impresión de documentos estándar de entrega en ruta.

La impresora móvil MIP480 es la mejor opción para impresión de facturas en las industrias de alimentos y bebidas, venta al mayoreo, servicios de emergencia, manejo de residuos y materiales peligrosos, seguridad pública y otras que necesiten dispositivos confiables en la automatización de las rutas de entrega y en la parte final de su operación en línea. La impresora móvil MIP480 puede imprimir hasta 480 caracteres por segundo (400 cps a 10 caracteres por pulgada) y su cabeza de impresión de 24 agujas imprime texto claro y gráficos en formatos de hasta un original y 3 copias en formas continuas. La impresora es compatible con las emulaciones más importantes incluyendo IBM® Proprinter® X24E, EPSON® ESC/P2 e Intermec 6920. La configuración estándar incluye conectividad serial RS-232, Paralelo, USB 2.0 y Bluetooth.

Configuraciones disponibles

- **MIP480** con Serial RS-232, Paralelo, USB y Bluetooth

MIP480

Velocidad de impresión	400 cps a 10 cpp, 480cps a 12cpp (Alta velocidad calidad borrador); 133cps a 10 cpp, 160cps a 12cpp (Alta velocidad calidad carta); Velocidad de alimentación por línea: 6 pulgadas por segundo
Resolución	180 x 120 ppp borrador, 180 x 360 ppp calidad carta, 1/360" direccionable a cualquier punto
Densidad de Carácter	10, 12, 15, 17.1, 20, 24 caracteres por pulgada dependiendo de la emulación
Densidad de Línea	3, 4, 5, 6, 8
Modos del Carácter	Doble ancho, doble alto, doble golpe, cursiva
Conjunto de Caracteres	Código de páginas 437, 850, 860, 863, 865, 851, 852, 853, 855, 857, 866, USSR Gost, 864, 437G, 920, 858, 925. DIN aplicable a OCR-A
Vida de la Cabeza de Impresión	250 millones de caracteres en modo borrador
Memoria (búfer)	64Kb
Conectividad Estándar	Serial RS232, USB 2.0, Bluetooth
Emulaciones Estándar	IBM 2390+ (incluida Pro printer XL24E), Epson ESC/P2, Intermecc 6820
Fuentes	Roman, Sans Serif, Courier, Bold, Prestige, Script, Orator, Gothic, OCR-A, OCR-B. Códigos de barras: UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, Código 39, Código 128, entrelazado 2/5, Industrial 2/5
Consumibles	Cinta para: 4 millones de caracteres
Manejo de Papel Estándar	Papel estacionado, posiciona automáticamente formularios continuos para arrancar desde cero, tractor de empuje con plataforma para rápida salida del papel
Número de Copias	Original y tres copias
Tipos de Papel	Formas continuas y hojas sueltas
Tamaño de Papel	Ancho de formas continuas: 4,01 - 10,51 pulgadas, ancho de hojas sueltas: 4,01 - 10,51 pulgadas, Largo: 2,99 - 14,33 pulgadas
Peso Físico	Aproximado 9,97 Kg
Tamaño Físico	(Alto x Ancho x Profundidad) 16,76 X 37,85 X 27,94 cm
Voltaje	Nominal 12-24V DC se alimenta desde la batería del vehículo o desde una batería externa
Consumo de Voltaje	Menor a 150 Watts
Ciclo de Trabajo recomendado	15.000 horas
Normas	CA C22.2 No. 950; EN60950; GS Mark; UL 746C; CE EMC Directive; E-Mark; ASTM, EC Directives, EU Directives, E-Mark
Controladores	Windows XP, 2000, Vista, Win7
Temperatura	-20°C a 60°C; Almacenamiento: -30°C a 70°C
Nivel de Ruido	57dB(A) en modo silencioso
Garantía	1 año en centro de servicio

DASCOM Americas Corporation

113 Mill Place Parkway

Verona, Virginia

USA 24482

Tel: +1 877 434 1377

info.us@dascom.com – www.dascomamericas.com

DASCOM Americas - Latinoamérica

Agricultura No.88, Piso 2

Col. Escandón, del Miguel Hidalgo

México D.F., C.P. 11800

Teléfono: +52 (55) 6280 0362 / 6280 0350

www.dascomla.com - info.la@dascom.com

IMPRESORAS DE MATRIZ SERIAL

IMPRESORAS MÓVILES

IMPRESORAS TÉRMICAS

IMPRESORAS DE PUNTO DE VENTA