

## DP-540



### Impresión Fiable

Construída para sobrevivir en el mundo real: déjelo caer en el piso de concreto de una bodega, sacudirla mientras el camión cae bache tras bache, llevarla desde el camión bajo la lluvia, y ver como la DP-540 se mantiene imprimiendo.

### Provee la Conectividad y la Compatibilidad que necesita

Si la conexión que necesita es por cable o inalámbrica, la DP-540 es capaz de proveer ambas cosas. Con USB, Serial RS-232, Bluetooth y WiFi, la opciones disponibles le aseguran una adaptación a sus necesidades.

### Características más destacadas:

- Panel de Control de Fácil Lectura
- Protección clase IP54 para resistencia al agua y polvo
- Carga de papel fácil y simple
- Impresión de firma digital en Alta Velocidad y capacidades extendidas de fuentes y gráficos
- Emulaciones de impresión populares proveen compatibilidad

### Fácil de Usar

La pantalla LCD en ángulo proporciona mensajes legibles y fáciles de entender, y los botones del panel de control están claramente marcados.

Con carga de papel fácil y una manera fácil de cortar manualmente los recibos a medida que son impresos.

#### Configuraciones:

- USB o Serial (dependiendo del cable usado)
- USB o Serial con Bluetooth
- USB o serial con WiFi

## DP-540

<b>Método de Impresión</b>	Térmica Directa
<b>Resolución</b>	203 ppp (puntos por pulgada) (8 puntos mm)
<b>Velocidad de Impresión</b>	Hasta 2.8 pps (pulgadas por segundo)
<b>Fuentes</b>	desde ~6 cpp hasta 34 cpp dependiendo de la emulación seleccionada, más escalada
<b>Códigos de Barra</b>	39, 128, Intlv 2 de 5, CODABAR, EAN08 & 13, PDF-417, y UPC, dependiendo de la emulación seleccionada
<b>Descargable</b>	Fuentes, gráficos, logos, y códigos de barra adicionales
<b>Conectividad Estándar</b>	USB y Serial
<b>Conectividad Opcional</b>	Bluetooth y Wi-Fi (802.11 b, g)
<b>Emulaciones</b>	Zebra CPCL y ZPL, O'Neil, Printek
<b>Drivers</b>	Drivers para WIN 98, 2000, XP, WIN 7; Windows CE/Pocket PC, Windows Mobile, Utilitarios de Impresión SO Palm, y SDKs
<b>Utilitarios</b>	El Programa de Configuración de Impresora Remoto le permite configurar convenientemente a través de la interfase de Windows desde cualquier computador.
<b>Tamaño del Rollo de Papel</b>	Diámetro máximo del Rollo 4.3 cm, ancho del rollo desde 7.4 a 10.5 cm (3" a 4")
<b>Capacidad del Rollo</b>	Aproximadamente 19.8 m, o aproximadamente 130 recibos de 15,24cm (6") de largo
<b>Tamaño del Núcleo</b>	1.9 cm
<b>Tipo de Batería</b>	2 celdas recargable Lithium Ion (7.4 V, 2200 mAH)
<b>Durabilidad de la Batería</b>	Sobre los 88,9 metros impresos por carga
<b>Recarga</b>	2 horas a través del cargador en tarjeta
<b>Peso Físico</b>	570g con batería
<b>Tamaño Físico (L x A x Alt.)</b>	15.5 x 15.0 x 6.9 cm
<b>Voltaje</b>	100 - 240 V amplio rango con detección automática
<b>Regulaciones Aprobadas</b>	FCC Class B, CE mark, RoHS, WEEE, Adaptadores AC UL-listed, E-mark en adaptadores para vehículos
<b>Temperatura de Operación</b>	-20°C a 50°C
<b>Temperatura de Almacenaje</b>	-20°C a 60°C
<b>Humedad</b>	10% a 90% RH (sin condensación)
<b>MTBF</b>	10.000 horas
<b>Opciones:</b>	Adaptador AC de pared, 100 a 240 VAC
	Adaptador para el vehículo, 12 a 24 VDC
	Correa para el hombro
	Lazo para el cinturón como accesorio
	Cables de Datos, RS-232 o USB
	Cubierta Ambiental
	Baterías de Repuesto en Paquetes Múltiples

### DASCOM Americas

113 Mill Place Parkway

Verona, VA 24482

Teléfono: +1 (540) 931-9002

www.dascomamericas.com - info.us@dascom.com

### DASCOM Americas - Latinoamérica

1819 SE 17 Street

Ft. Lauderdale, FL 33316

Teléfono: +1 (954) 644-8710

www.dascomla.com - info.la@dascom.com

IMPRESORAS DE MATRIZ SERIAL

IMPRESORAS MÓVILES

IMPRESORAS TÉRMICAS

IMPRESORAS DE PUNTO DE VENTA