

DP-550



Impresión Rentable

Construída para sobrevivir a mundo real: caídas en piso de concreto de la bodega, sacudidas mientras el camión cae bache tras bache, portarla desde el camión bajo la lluvia, y ver como la DP-540 se mantiene imprimiendo.

Provee la Conectividad y la Compatibilidad que necesita

Si conexión que necesita es por cable o inalámbrica, la DP-550 es capaz de proveer ambas cosas. Con USB, Serial RS-232, Bluetooth y WiFi, las opciones disponibles le aseguran una adaptación a sus necesidades.

Características más resaltantes:

- Impresión de etiquetas rentable para la oficina móvil, bodega, y otros ambientes no fijos
- Impresión térmica directa de hasta 3,3 pulgadas por segundo
- Plástico inyectado para absorción de impactos que brinda protección a la impresora
- Opciones de montaje flexibles
- Emulaciones de impresión populares que proporcionan compatibilidad

Fácil de Usar

La DP-550 almacena cinco formatos para realizar cambios con facilidad y rápidamente - tiene una memoria amplia para múltiples plantillas, fuentes, e imágenes gráficas, una impresora que cubre diferentes necesidades en el mismo turno.

La carga de papel es sencilla y las etiquetas y recibos se pueden desprender fácilmente mientras son impresos.

Configuraciones:

- USB o Serial (dependiendo del cable usado)
- USB o Serial con Bluetooth
- USB o Serial con WiFi

DP-550

Método de Impresión	Térmico Directo
Resolución	203 ppp (puntos por pulgada) (8 puntos mm)
Velocidad de Impresión	Hasta 3.3 pps
Fuentes	desde 6 cpp hasta 34 cpp dependiendo de la emulación seleccionada, más escalado
Códigos de Barra	39, 128, Intlv 2 de 5, CODABAR, EAN08 & 13, PDF-417, y UPC, dependiendo de la emulación seleccionada
Descargable	Fuentes, gráficos, logos, y códigos de barra adicionales
Conectividad Estándar	USB y Serial
Conectividad Opcional	Bluetooth y Wi-Fi (802.11 b, g)
Emulaciones	Zebra CPCL y ZPL, O'Neil, Printek, Exttech, E-Sim
Drivers	Drivers para WIN 98, 2000, XP, WIN 7; Windows CE/Pocket PC, Windows Mobile, Utilidades de Impresión para SO Palm, y SDKs
Utilitarios	El Programa de Configuración de Impresora Remoto le permite configurar convenientemente a través de la interfase de Windows desde cualquier computador
Tamaño del Rollo de Papel	Diámetro Máximo del Rollo 6,73 cm, ancho del rollo desde 7,6 a 10,5 cm (3" a 4")
Capacidad del Rollo	Aproximadamente 52,1 m
Tamaño del Núcleo	19/25 mm
Tipo de Batería	2 celdas recargable Lithium Ion (7.4 V, 2200 mAH)
Duración de la Batería	500 páginas, o sobre los 88,9 metros impresos por carga (ej. Wi-Fi)
Recarga	2 horas a través del cargador en tarjeta o cargador externo opcional
Peso Físico	790g con batería
Tamaño Físico (L x A x Alt.)	17.8 x 14.8 x 3.3 cm
Voltaje	100 - 240 V amplio rango con detección automática
Regulaciones Aprobadas	FCC Class B, CE mark, RoHS, WEEE, Adaptadores AC UL-listed, E-mark adaptadores en vehículo
Temperatura de Operación	-20°C a 50°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C a 60°C
Humedad	10% a 90% RH (sin condensación)
MTBF	10.000 horas
Opciones:	Adaptador AC de Pared, 100 a 240 VAC
	Adaptador para el Vehículo, 12 a 24 VDC
	Correa para el Hombro
	Lazo para el cinturón como accesorio
	Cables de Datos, RS232 o USB
	Cubierta Ambiental
	Baterías de Repuesto en Paquetes Múltiples

DASCOM Americas

113 Mill Place Parkway

Verona, VA 24482

Phone 877-434-1377 - Fax: 540-242-7221

www.dascomamericas.com

DASCOM Americas - Latinoamérica

1819 SE 17 Street

Ft. Lauderdale, FL 33316

Teléfono: +1 (954) 644-8710

www.dascomla.com - info.la@dascom.com

IMPRESORAS DE MATRIZ SERIAL

IMPRESORAS MÓVILES

IMPRESORAS TÉRMICAS

IMPRESORAS DE PUNTO DE VENTA