

DT-230 Impresora de Recibo POS Térmica



Tally
DASCOM

Características más destacadas:

- Alta Velocidad de Impresión
- Fácil Carga de Papel
- USB incluido
- Flexibilidad de Interfaces Opcionales
Incluyendo Wi-Fi
- Soporta Emulación ESC/POS
- Cortador Estándar de Alto Desempeño
- Soporta Impresión en Modo de Página

La impresora POS térmica directa Dascom DT230 ofrece fiabilidad, precisión y desempeño con un tamaño compacto, donde el espacio es limitado.

El diseño amigable de la impresora permite tener ahorro de espacio con una cubierta de fácil apertura y un mecanismo de fácil carga de papel.

Un panel sencillo permite una operación simple y efectiva haciéndola fácil de usar.

El mecanismo diseñado con una construcción robusta asegura una operación confiable, algo indispensable para todas las operaciones en ambientes de transacciones.

La DT230 ofrece un amplio rango de opciones de conectividad permitiendo su uso tanto en una base instalada como en nuevas instalaciones.

Con interfaces de red cableada e inalámbrica, la DT230 puede ser instalada en las configuraciones de espacio más difíciles.

Una fuente de poder externa universal le permite el suministro de energía a su impresora POS en cualquier parte del mundo.

La DT230 es apropiada para su uso en muchos mercados verticales, incluyendo detal, recepción, atención de servicios de comida, y el área de salud.

Configuraciones de conectividad disponibles:

- USB y Gaveta de Dinero estándar para todas las unidades
- Serial disponible
- Paralelo disponible
- Ethernet disponible
- Wi-Fi disponible

DT-230

Método de Impresión	Impresión de Línea Térmica Directa
Velocidad de Impresión	260 mm/s
Ancho de Impresión	72 mm
Ancho de Media	80 mm ó 58 mm ancho de papel
Resolución	203 ppp, 8 puntos/mm
Fuentes	Fuente A (9 x 17), Fuente B (12 x 24)
Códigos de Barra	EAN 13, ITF, CODE 128, CODE 39, PDF417, QR CODE
Memoria	RAM 1Mbytes; Flash 4Mbytes
Conectividad Estándar	USB 2.0 y Gaveta de Dinero
Conectividad Opcional	Serial, Paralelo, Ethernet y Wi-Fi
Emulación	ESC/POS
Diámetro Externo Máx. Rollo	83 mm
Diámetro del Centro del Rollo	13 mm
Peso	Aproximadamente 1.8 Kg
Tamaño	147 x 198 x 146 mm (Largo x Ancho x Alto)
Voltaje	AC 100/240V 50/60Hz, DC 24V \pm 5% , 2.1A
Temperatura de Operación	5 - 45°C / 41 - 113°F
Humedad	10 - 95%
Opciones	Cubierta anti derrame, Soporte de pared
Controladores de Impresión	Windows XP/Vista/7 y Server 2003/2008
Confiabilidad	
Vida del Cabezal	150 Km
Vida del Cortador	2.000.000 cortes
MTBF	360.000 horas
MCBF	70.000.000 líneas
Garantía	1 año en centro de servicio

DASCOM Americas Corporation
 CASA MATRIZ
 421 West Main Street
 Waynesboro, Virginia
 USA 22980-3606
 Tel: 877 434 1377
 www.dascom.com

DASCOM Americas Corporation
 OFICINA DE VENTAS - LATINOAMÉRICA
 1819 SE 17 Street
 Fort Lauderdale, Florida
 USA 33316
 Tel: +1 954 644 8710 – Fax: +1 954 767 8225
 info.la@dascom.com – www.dascomamericas.com

IMPRESORAS DE MATRIZ SERIAL 
 IMPRESORAS MÓVILES 
 IMPRESORAS PLANAS 
 IMPRESORAS TÉRMICAS 