



Ideal para:

Kioskos y abarrotes



Panaderías



Cafés



Farmacias



Ventas de lotería



Simplemente lo que necesitas

HKA80

Impresora Térmica para Punto de Venta

Velocidad robustez

Ideal para puntos de venta con alto rendimiento

- Rápida y versátil, sus puertos serial, USB, Ethernet o WI-FI, unido a su puerto para gavetas de dinero y su cortador automático de papel la hacen ideal para puntos de venta

- Su velocidad y robustez la ubican desde el mostrador a la cocina o el almacén y su amplio set de librerías y herramientas garantizan una integración rápida y amigable con el software de su preferencia



Parámetros de impresión	
Método de impresión	Impresión lineal térmica directa
Resolución	203 Dpi, 8 puntos/mm
Ancho de impresión	72mm (576 puntos)
Velocidad de impresión	200~230 mm/s
Densidad de impresión	Ajustable, de nivel 1 a nivel 4
Especificaciones de Hardware	
Adaptador de corriente externo	Entrada 100V-240 Vca 50-60 Hz; Salida 24 Vcc±5%, 2 A
Interfaces	RS232, USB, Gaveta y Ethernet por defecto. WiFi y Paralelo opcional
Memoria RAM	1 MB
Memoria Flash	4 MB
Sensores	Fin de papel y tapa abierta
Indicador LED	Encendido, indicador de papel e indicador de error
Fuentes y Gráficos	
Chino	GB18030 24x24 (Simplificado / Chino tradicional)
Alfanumérico	ASCII 9x17, 12x24
Soporta fuentes definidas por usuario	Si
Code Page	14 Code pages
Código de barra 1D	UPC-A, UPC-E, EAN13, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE128, CODE93
Código de barra 2D	PDF417, QR code
Gráficos	Soporta Mapas de Bits de diversas densidades, tamaño máximo de Bit 64 Kb, tamaño total del Mapa de Bits es 256Kb
Papel	
Tipo de papel	Papel térmico estándar
Ancho de papel	79.5±0.5 mm / 57.5±0.5 mm
Calibre del papel	0.056~0.010 mm
Diámetro del rollo de papel	Diámetro externo máximo 83 mm
Carga de papel	Cubierta de apertura hacia arriba, sistema de carga fácil de papel
Corte de papel	Rasgado manual o cortadora automática
Comandos	
Emulación	ESC/POS
Modo página	Soportado
Especificaciones físicas	
Dimensiones	195 (Largo) X 177 (Ancho) X 147(Alto) mm
Peso	1.8 kg
Condiciones de operación	5~45 °C /10~95 %HR
Condiciones de almacenamiento	-10~50 °C /10~95 %HR
Ruido	Menor a 50 dBA a una velocidad de impresión de 230 mm/s (en concordancia con ISO 7779)
Confiabilidad	
Tiempo de vida TPH	150 km
Tiempo de vida del cortador	2 000 000 cortes
MTBF	360 000 horas
Software	
Controladores	32 bit: Windows (Win7/Vista/XP/2000)
	64 bit: Windows (Win7/Win10/Vista/XP/2000)
	Linux/Unix
	OPOS

