

BIXOLON



Ideal para:

Delivery



Boleterías



Transporte y logística



Hospitales



Almacenes



Restaurant



Retail



Sector Público



La mejor solución Impresión-Industrial-Móvil

Impresora Móvil R310

Exclusiva para sistemas de envío industriales

- Posee SDK para las plataformas Windows XP / WEPOS / 2003 Server / VISTA / 2008 Server / 7 / 8 / 10 / CE 3.0 y posterior
- Impresión de códigos de barras de 1 y 2 dimensiones
- Posee batería de Ion Litio, 2600mAh, con una duración de 4 horas
- Impresión de etiquetas y papel térmico

Impresión al alcance de la mano

Ideal para sistemas de transporte y logística

- Perfecta para sistemas de boletería móviles de alta demanda
- Impresor de 3" pulgadas, con una velocidad de impresión de 100mm/s
- Su interfaz Wifi y Bluetooth permite la impresión desde dispositivos móviles Android, Apple, Windows entre otros



THE FACTORY HKA

WWW.THEFACTORYHKA.COM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BIXOLON SPP-R310 Impresora fiscal térmica

Parámetros de Impresión	
Método de Impresión	Impresión térmica
Velocidad de Impresión	100 mm/sec (papel de recibo), 80 mm/sec (papel continuo)
Resolución	203 PPP
Modo de suministro de papel	Carga fácil de papel
Tamaño de carácter	Fuente A: 12 x 24 Fuente B: 9 x 17 Fuente C: 9 x 24
Caracteres por línea	Fuente A: 48 Fuentes B/C: 64
Conjunto de caracteres	Inglés: 95 / Gráficos ampliados: 128 x 33 páginas / Internacional: 32
Código de barras	1 Dimensión: UPC-A, UPC-E, Código 39, Código 93, Código 128, EAN-8, EAN-13, ITF, Código de barras 2 Dimensión: PDF417, Matriz de datos, MaxiCode, Código QR, Barra de datos GS1, Código Azteca
Emulación	BXL / POS
Controlador	Windows XP(32/64bit) / WEPOS / 2003 Server(32/64bit) / VISTA(32/64 bit) / 2008 Server(32/64bit) / 7(32/64bit) / 8(32/64bit) / 10(32/64bit)
SDK	Windows XP / WEPOS / 2003 Server / VISTA / 2008 Server / 7 / 8 / 10 / CE 3.0 y posterior
Sensor	Papel terminado, Interruptor para abrir la cubierta de papel
Tipo de cortador	Barra de corte
Idioma	Admite el idioma del usuario
Papel	
Forma del papel	Papel térmico de recibo
Tamaño del papel	Diametro: Máx. Ø50 mm (1.97") / Ancho: 79.5 ± 0.5 mm (3.13" ± 0.2") / Espesor: 0.07 ± 0.005 mm
Fiabilidad	
Impresora	50 km (papel de recibo), 10km (papel continuo)
Batería	Recargable hasta 500 Veces
Comunicaciones	
Interfaz	Seriales/USB, Bluetooth Clase 2 V3.0 + EDR LAN inalámbrica 802.11 b/g/n * La comunicación está habilitada sólo para dispositivos con función Bluetooth o LAN inalámbrica.
Cargador de batería	
Entrada	Voltaje: 100 ~ 240 VAC Current: 0.5A (Max. at 110VA)
Salida	Voltaje: 8.4 VDC Corriente: 0.8A *La corriente y el tiempo de carga pueden depender del tipo (opción) de cargador.
Batería	
Tipo	Ión de litio / Voltaje: 7,4 VDC (Disponible entre 8,4 ~ 6,8 VDC) Capacidad: 2600 mAh / Dentro de las cuatro horas
Lector de tarjetas (Optativo)	
MSR	ISO 7810/7811/7812, Carriles triples (1 & 2 & 3 carriles) Encriptación T-DES y gestión de teclas DUKPT
Condiciones De uso	
Temperatura	Impresora : -15~50°C(5~122°F) Batería: 0~40°C(32~104°F) Descarga de batería: -20~60°C(-4~140°F)
Humedad	Impresora : 10~80% HR (sin condensación) Batería: 20~70% RH (no condensante, véase las Condiciones de temperatura en la página 8)
Dimensiones	
Impresora(sin MSR)	105mm x 126mm x 58mm (10,52 cm. x 12,62 cm. x 5,82 cm)
Peso	
Impresora(sin MSR)	Impresora: 285 g (0.63lbs) Impresora+Batería: 385g (0.85lbs) Impresora+Batería+Papel: 528g (1.17lbs) Paquete: aprox.1000 g (2.21bs)
Accesorios	
Paquete básico	Batería, Cargador de la batería, Papel, Broche para cinturón, CD
Se venden por separado	Correa para cinturón, Cargador para el encendedor de cigarrillos, Cable de interfaz, Lápiz limpiador, Soporte para una batería, Cargador de la batería cuádruple, Soporte para pared (para el cargador de la batería cuádruple)



THE FACTORY HKA

WWW.THEFACTORYHKA.COM

The Factory HKA Internacional

@Factory HKA

E-mail: contact@thefactoryhka.com

VENEZUELA

Calle Callejón Gutiérrez, Edf. Riva, Local 2-1
Planta Baja. La California Norte. Caracas
Telf.: (58) 212 237.5253 / 237.5010

COLOMBIA

Calle 80, No. 69-70. Bodega 20. Bogotá
Telf.: (57) 1-311.3063

PERÚ

Calle Tobago N° 265, Urb. Los Cedros de Villa,
Chorrillos, Lima. Telf.: (511) 729-9045
(511) 637-6205

PANAMÁ

Ave. La Paz, entre calles 74A y 75.
El Ingenio, Bethania. Ciudad de Panamá
Telf.: (507) 229.1925
229-2053 / 261-0423

REPÚBLICA DOMINICANA

Calle 18 esq. Calle 20, Sector Villa Aura,
Nave 3-A. Manoguayabo,
Santo Domingo Oeste.
Telf.: (001) 809-567-1933
(001) 567-2970

USA

1819 SE, St. Ft. Lauderdale, Florida
Telf.: (1) 954-644.8710

MÉXICO

Calle Zempoala # 251, Piso 9, Col. Navarte,
Delegación Benito Juárez, Ciudad de México.
Telf.: (52) 55 47520846

BOLIVIA

Barrio Sirari, Calle Las Dalías Nro 7, Santa Cruz
de la Sierra, Bolivia. Telf.: (591-3) 3429010 - 3429011
Contacto Comercial: (591) 79875444 - 79875446