



Ideal para: _____

Kioskos y abarrotos



Panaderías



Cafés



Farmacias



Ventas de lotería



Simplemente lo que necesitas

HKA80

Impresora Térmica para Punto de Venta

Velocidad robustez

Ideal para puntos de venta con alto rendimiento

- Rápida y versátil, sus puertos serial, USB, Ethernet o WI-FI, unido a su puerto para gavetas de dinero y su cortador automático de papel la hacen ideal para puntos de venta

- Su velocidad y robustez la ubican desde el mostrador a la cocina o el almacén y su amplio set de librerías y herramientas garantizan una integración rápida y amigable con el software de su preferencia



Parámetros de impresión	
Método de impresión	Impresión lineal térmica directa
Resolución	203 Dpi, 8 puntos/mm
Ancho de impresión	72mm (576 puntos)
Velocidad de impresión	250 mm/s
Densidad de impresión	Ajustable, de nivel 1 a nivel 4
Especificaciones de Hardware	
Adaptador de corriente externo	Entrada 100V-240 Vca 50-60 Hz; Salida 24 Vcc±5%, 2 A
Interfaces	RS232, USB, Gaveta y Ethernet por defecto. WiFi y Paralelo opcional
Memoria RAM	1 MB
Memoria Flash	4 MB
Sensores	Fin de papel y tapa abierta
Indicador LED	Encendido, indicador de papel e indicador de error
Fuentes y Gráficos	
Chino	GB18030 24x24 (Simplificado / Chino tradicional)
Alfanumérico	ASCII 9x17, 12x24
Soporta fuentes definidas por usuario	Si
Code Page	14 Code pages
Código de barra 1D	UPC-A, UPC-E, EAN13, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE128, CODE93
Código de barra 2D	PDF417, QR code
Gráficos	Soporta Mapas de Bits de diversas densidades, tamaño máximo de Bit 64 Kb, tamaño total del Mapa de Bits es 256Kb
Papel	
Tipo de papel	Papel térmico estándar
Ancho de papel	79.5±0.5 mm / 57.5±0.5 mm
Calibre del papel	0.056-0.010 mm
Diámetro del rollo de papel	Diámetro externo máximo 83 mm
Carga de papel	Cubierta de apertura hacia arriba, sistema de carga fácil de papel
Corte de papel	Rasgado manual o cortadora automática
Comandos	
Emulación	ESC/POS
Modo página	Soportado
Especificaciones físicas	
Dimensiones	195 (Largo) X 177 (Ancho) X 147(Alto) mm
Peso	1.8 kg
Condiciones de operación	5-45 °C /10-95 %HR
Condiciones de almacenamiento	-10-50 °C /10-95 %HR
Ruido	Menor a 50 dBA a una velocidad de impresión de 230 mm/s (en concordancia con ISO 7779)
Confiabilidad	
Vida útil del cabezal	77519379 líneas de impresión (equivalente a 150 km)
Tiempo de vida del cortador	2 000 000 cortes
MTBF	360 000 horas
MCBF	70 000 000 de líneas
Software	
Controladores	32 bit: Windows (Win7/Vista/XP/2000)
	64 bit: Windows (Win7/Win10/Vista/XP/2000)
	Linux/Unix
	OPOS




THE FACTORY HKA

WWW.THEFACTORYHKA.COM

 The Factory HKA Internacional
 @Factory HKA
 E-mail: contact@thefactoryhka.com

VENEZUELA
 Calle Callejón Gutiérrez, Edf. Riva, Local 2-1
 Planta Baja. La California Norte. Caracas
 Telf.: (58) 212 237.5253 / 237.5010

COLOMBIA
 Calle 80, No. 69-70. Bodega 20. Bogotá
 Telf.: (57)1-311.3063

PERÚ
 Calle Tobago N° 265, Urb. Los Cedros de Villa,
 Chorrillos, Lima. Telf.: (511) 729-9045
 (511) 637-6205

PANAMÁ
 Ave. La Paz, entre calles 74A y 75.
 El Ingenio, Bethania. Ciudad de Panamá
 Telf.: (507) 229.1925
 229-2053 / 261-0423

REPÚBLICA DOMINICANA
 Calle 18 esq. Calle 20, Sector Villa Aura,
 Nave 3-A. Manoguayabo,
 Santo Domingo Oeste.
 Telf.: (001) 809-567-1933
 (001) 567-2970

USA
 1819 SE, St. Ft. Lauderdale, Florida
 Telf.: (1) 954-644.8710

MÉXICO
 Calle Zempoala # 251, Piso 9, Col. Navarte,
 Delegación Benito Juárez, Distrito Federal.
 Telf.: (52) 55 47520846

BOLIVIA
 Barrio Sirari, Calle Las Dalias Nro 7, Santa Cruz
 de la Sierra, Bolivia. Telf.: (591-3) 3429010 - 3429011
 Contacto Comercial: (591) 79875444 – 79875446